



Рампа с
сегментами:
см. стр. 30/31

Тип	№ заказа неподвиж.	Тип	№ заказа передвиж.	Длина L (мм)	Ширина В (мм)	Разница в высоте Н (мм)		Грузоподъём. кг/шт	Вес неподвиж. (кг/шт)	Вес передвиж. (кг/шт)
						min.	max.			
FBAS 01	300.20.000	FBAV 01	301.21.000	1315	1500	- 185	+ 140	4500	140	158
FBAS 04	300.20.001	FBAV 04	301.21.001	1565	1500	- 215	+ 175	4500	164	184
FBAS 05	300.20.002	FBAV 05	301.21.002	1565	1750	- 215	+ 175	4500	188	210
FBAS 06	300.20.003	FBAV 06	301.21.003	1565	2000	- 215	+ 175	4500	202	227
FBAS 07	300.20.004	FBAV 07	301.21.004	1815	1500	- 250	+ 205	4500	177	207
FBAS 08	300.20.005	FBAV 08	301.21.005	1815	1750	- 250	+ 205	4500	199	221
FBAS 09	300.20.006	FBAV 09	301.21.006	1815	2000	- 250	+ 205	4500	218	243
FBAS 10	300.20.007	FBAV 10	301.21.007	2065	1500	- 280	+ 235	4500	189	209
FBAS 11	300.20.008	FBAV 11	301.21.008	2065	1750	- 280	+ 235	4500	214	236
FBAS 12	300.20.009	FBAV 12	301.21.009	2065	2000	- 280	+ 235	4500	235	260
FBAS 13	300.20.010	FBAV 13	301.21.010	2315	1500	- 310	+ 265	4500	201	221
FBAS 14	300.20.011	FBAV 14	301.21.011	2315	1750	- 310	+ 265	4500	235	257
FBAS 15	300.20.012	FBAV 15	301.21.012	2315	2000	- 310	+ 265	4500	258	283
										кг/м
		319.22.000		Направляющая шина, полированная и вальцованная, длина 2000/3000 мм						25
		319.23.001		Направляющая шина, оцинкованная, длина 2000/3000 мм						25
		319.23.010		Санация перегрузочных рампы, оцинкованная (см. стр. 32)						8

Другие размеры на заказ.