

## Тип HF

Мобильный перегрузочный мост типа HF сделан из 40 мм атмосферостойкого алюминия с особой предотвращающей скольжение поверхностью.

Подвижная нижняя поверхность выравнивает различные подъемы и заботится таким образом о низком пусковом угле. Внизу на обратной стороне моста находится резиновая полоска, которая при погрузке-разгрузке предотвращает скольжение.

Перегрузочный мост может дополнительно оснащаться предохранительным рычагом.



Резиновая прокладка предотвращающая скольжение.



Тип	№ заказа	Длина L (мм)	Ширина В (мм)	Разница в высоте Н (мм)		Грузоподъемность (кг/шт)	Вес (кг/шт)
				min.	max.		
HF 00*	306.00.000	1235	1250	0	+ 110	4000	52
HF 01*	306.00.001	1235	1500	0	+ 110	4000	61
HF 02*	306.00.002	1485	1250	0	+ 140	3500	61
HF 03*	306.00.003	1485	1500	0	+ 140	3500	72
HF 04*	306.00.004	1735	1250	0	+ 170	3000	70
HF 05*	306.00.005	1735	1500	0	+ 170	3000	83
HF 06*	306.00.006	1985	1250	0	+ 200	2000	82
HF 07*	306.00.007	1985	1500	0	+ 200	2000	86
HF 08*	306.00.008	2235	1250	0	+ 235	1800	91
HF 09*	306.00.009	2235	1500	0	+ 235	1800	107
HF 10*	306.00.010	2485	1250	0	+ 265	1600	100
HF 11*	306.00.011	2485	1500	0	+ 265	1600	118
HF 15*	306.00.015	1235	1250	0	+ 110	4000	52
HF 16*	306.00.016	1235	1500	0	+ 110	4000	61
HF 17	306.00.017	1485	1250	+ 75	+ 140	4000	65
HF 18	306.00.018	1485	1500	+ 75	+ 140	4000	76
HF 19	306.00.019	1735	1250	+ 90	+ 170	4000	75
HF 20	306.00.020	1735	1500	+ 90	+ 170	4000	88
HF 21	306.00.021	1985	1250	+ 110	+ 200	4000	91
HF 22	306.00.022	1985	1500	+ 110	+ 200	4000	105
HF 23	306.00.023	2235	1250	+ 125	+ 235	4000	101
HF 24	306.00.024	2235	1500	+ 125	+ 235	4000	117
HF 25	306.00.025	2485	1250	+ 145	+ 265	4000	116
HF 26	306.00.026	2485	1500	+ 145	+ 265	4000	134

\*без нижней балки

№ заказа	Обозначение	Вес (кг/штука)
306.00.030	Колесное приспособление	4
306.00.032	Крепления для подъема рампы штабелюкладчиком	10
306.00.033	Транспортная тележка для моста 1250мм	18
306.00.049	Транспортная тележка для моста 1500мм	19
306.00.034	Предохранительный рычаг	19

Другие размеры на заказ.