

## Тип KBS

Перегрузочный мост типа KBS служит для преодоления малых до средних различий в высоте и может обслуживаться одним человеком. При неиспользовании моста, его можно закрепить вертикально по канту рампы. Сделанный из высоко-прочного, атмосферостойкого алюминиевого сплава, KBS соответствует высоким требованиям современного рынка.

Автоматическое крепление предотвращает случайное опрокидывание.



Тип	№ заказа	Длина L (мм)	Ширина В (мм)	D (мм)	E (мм)	Разница в высоте Н (мм)		Грузоподъёмн. (кг)	Вес (кг/шт)
						min.	max.		
KBS 00	302.21.000	410	1250	80	100	- 70	+ 30	4000	19
KBS 12	302.21.012	535	1250	100	110	- 90	+ 45	4000	24
KBS 13	302.21.013	785	1250	150	120	- 120	+ 75	4000	31
KBS 02	302.21.002	910	1250	170	130	- 135	+ 90	4000	36
KBS 04	302.21.004	410	1500	80	100	- 70	+ 30	4000	23
KBS 14	302.21.014	535	1500	100	110	- 90	+ 45	4000	28
KBS 15	302.21.015	785	1500	150	120	- 120	+ 75	4000	38
KBS 06	302.21.006	910	1500	170	130	- 135	+ 90	4000	44
									(кг/м)
	319.23.006	Ведущая шина, оцинкованная, длина 3000 мм							8
	319.23.016	Ведущая шина, оцинкованная, длина 2500 мм							8
	319.23.017	Ведущая шина, оцинкованная, длина 2000 мм							8

Другие размеры на заказ.